



PANDSER® EPDM ZELFKLEVEND ACRYL

PANDSER® EPDM ZK-A is een uit 2 delen opgebouwde EPDM strook. Aan de basis van dit hoogwaardige product staat de PANDSER® EPDM 0,5mm strook. Deze is voorzien van een hoogwaardig zelfklevende acryl tape. De tape is speciaal voor PANDSER® ontworpen en biedt een hoge kleefkracht.

TOEPASSING

PANDSER® EPDM ZK-A is ideaal toepasbaar als waterkering rondom (stel) kozijnen. Door de hoge elasticiteit en goede water- en winddichting is EPDM ZK-A ook op zeer diverse plaatsen toe te passen als luchtdichte tape. Denk hier aan kozijn binnenspouw aansluitingen.

VERWERKING

Bij bevestiging op beton en/of andere zuigende ondergronden voorbehandelen met PANDSER® EPDM primer. Wordt het product in zijn geheel volledig buiten toegepast dan is PANDSER® EPDM ZK-B de betere oplossing.

VOORDELEN

- Hoge aanvangshechting (direct vast)
- Blijvende elasticiteit
- Snel en eenvoudig te verwerken
- Lange levensduur
- Ongevoelig voor veroudering
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Ozon stabiel

EUROPESE EPDM KWALITEIT



HOOGWAARDIGE ACRYL KLEEFLAAG



EPDM PRIMER



EPDM ZELFKLEVEND ACRYL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE GEGEVENS

Productomschrijving	Dikte PANDSER® EPDM ZK-A 0,74mm
Lijm:	De lijmlaag is gemaakt van een speciaal voor PANDSER® gemodificeerd acryl. Het biedt een extreem hoge kleefkracht. De kleeflaag werkt goed op vrijwel alle ondergronden, zelfs op PE, PP en diverse spinvlies materialen.
Productstructuur	Versterkt met een PES/PVA wapening. Afgedekt met een witte Polyolefin folie
Lijm gewicht	180 g/m ²
Eigenschappen	Temperatuurbestendigheid: -35°C tot +120°C volgens testmethode AA-B-12-07
Kleefkracht	Minimaal 20N / 25mm volgens testmethode DIN EN 1939

Artikelnummer	PANDSER® EPDM ZK-A	Aantal
WKFEP500-1005	50mm x 20M	per rol
WKFEP500-1010	100mm x 20M	per rol
WKFEP500-1015	150mm x 20M	per rol
WKFEP500-1020	200mm x 20M	per rol
WKFEP500-1025	250mm x 20M	per rol
WKFEP500-1030	300mm x 20M	per rol
WKFEP500-1040	400mm x 20M	per rol
WKFEP500-1050	500mm x 20M	per rol
WKFEP500-1060	600mm x 20M	per rol

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

VERWERKING

Bereid het oppervlakte voor en ga als volgt te werk:

- zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met PANDSER® EPDM primer.

TOEPASSING

GEVELS

