



STEP'TRAIL HOOG

P70FKZN



S1P ESD HRO SRC



Voordelen

Hoge basket met sportieve look, licht en ademend dankzij een bovenwerk in ultrafijne 3D-mesh.

Toepassingsgebieden

- Industrieën
- Logistiek
- Onderhoud
- Diensten
- Verbouwing
- Droge omgevingen

LE+ | Tussenzool met energierendement van de technologie IMPULSE.FOAM®

MAAT	CODE
36	68 023 297
37	68 023 300
38	68 023 319
39	68 023 327
40	68 023 335
41	68 023 343
42	68 023 351
43	68 023 378
44	68 023 386
45	68 023 394
46	68 023 408
47	68 023 416
48	68 023 424

Beschrijving

- Hoge veiligheidsschoen.
- Bovenwerk (stof buitenkant en voering) in ultra-ademend 3D-mesh dankzij de Clima Fit-technologie.
- Opbouw zonder naad tegen schuren voor meer comfort.
- Micro-injectie in PU geponst bovenop het bovenwerk met versteviging vooraan, op de buitenkant en aan de hiel voor een betere schuur- en schokweerstand.
- Omhullende vulling ter hoogte van de hiel, de tong en de kraag van de schoen.
- Neus met schokbestendige glasvezels van 200J en isolerend tegen koude en warmte.
- Comfit® AIR inlegzool, verlucht, met steun van de voetzool, constante demping en perforaties aan de voorkant van de voet voor een optimaal ademend karakter.
- Antiperforatie niet-metaalhoudende zool in overeenstemming met de norm EN ISO 20345.
- Zool met dubbele densiteit die een uitstekende stabiliteit, een optimale demping en een duurzaam comfort garandeert:
 - Tussenzool IMPULSE.FOAM® die tot 55% energie teruggeeft.
 - buitenzool in warmtebestendig rubber - SRC wrijvingscoëfficiënt conform de norm EN ISO 20345.
- Conform met de ESD-vereisten volgens de norm BS EN IEC 61340-4-3.

Norm

- EN ISO 20345: 2011 S1P HRO SRC
- BS EN IEC 61340-4-3: 2018 ESD

Verpakking

- Van 36 tot 39 en van 46 tot 48: kartons van 5 paar
- Van 40 tot 45: dozen 10 paar
- Verkoopenheid: per paar

Opmerkingen

- Beschikbaar van 36 tot 48

OPSIAL® zorgt voor uw succes.