



GA5030RSP2

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Uitzonderlijk slank en ergonomisch voor de perfecte greep, bediening en werkcomfort.
2. Optimale bescherming tegen stof dankzij labyrint afdichtingen en stofdichte schakelaar.
3. Optimale levensduur door extra gecoate anker- en veldwikkelingen tegen binnendringend gruis.
4. Uitgerust met heropstartbeveiliging.
5. Laag geluidsniveau.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl

Technische gegevens

GA5030RSP2	Afm. lxbxh (mm)	Diameter slijpschijf (mm)	Toerental ontbelast	Geluidsdrukniveau (LpA)	Gewicht (EPTA) (kg)	Motor modelnummer	Opgenomen vermogen (Watt)	Softstart	Kabellengte (m)	Aansluiting	Aansluiting/opname	Heropstartbeveiliging	Vibratie a, vlakslijpen (m/s ²)	Vibratie (K) vlakslijpen (m/s ²)	Prijs excl. btw
GA5030RSP2	266x138x103	125	11000	85	1,8	S55-45	720	1	2,5	1	M14x2	1	8,5	1,5	€ 99,00

Standaard accessoires



Optionele accessoires



Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.