

IM45 CW LITHIUM



OMSCHRIJVING

- Snoerloos asfaltspoelnagelapparaat op gas voor draadgebonden asfaltnagels van 22 tot 45 mm

PRODUCT OMSCHRIJVING

Nieuwste generatie snoerloos spoelnagelapparaat voor bitumen en dakbedekkingen

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Snel ladende Lithium accu: tot 4.200 bevestigingen per volle acculading (90 min.)
- Geoptimaliseerd voor oppervlakken tot maximaal 200-250 m² en voor reparatiewerkzaamheden
- Diepte is instelbaar, dus veelzijdig inzetbaar
- Rubberen bescherming voorkomt beschadiging en wegglijden van het gereedschap
- Magazijn met enkele deur voor 125 nagels en gemakkelijk laden van de nagels
- Een gaspatroon is voldoende voor 1000 bevestigingen
- Comfortabele handvat met zachte greep

KEURINGEN



TOEPASSINGEN

- Bevestigen van shingles op hout
- Bevestigen van bitumen onderlaag op hout
- Bitumen dakbedekking
- Buitenbekleding
-

MATERIAAL



VEILIGHEID



PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0) ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
IM45CW LITHIUM ASFALTSPOELNAGELAPPARAAT OP GAS (22-45MM)	Plastic koffer	1	018601

VERBRUIKSARTIKELEN



16° DRAADGEBONDEN ASFALTNAGELS, VERZINKT 5M μ

Binnen gebruik, Serviceklasse 1

▲▼ Lijfdiameter (mm)	▲▼ Lengte	▲▼ Type draad	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
3 mm	22 mm	Glad	1	Full head roofing	1000	142400
3 mm	25 mm	Glad	1	Full head roofing	1000	142401



16° DRAADGEBONDEN ASFALTNAGELS, THERMISCH VERZINKT

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

▲▼ Lijfdiameter (mm)	▲▼ Lengte	▲▼ Type draad	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
3 mm	22 mm	Glad	1	Full head roofing	1000	142402
3 mm	25 mm	Glad	1	Full head roofing	1000	142403
3 mm	35 mm	Glad	1	Full head roofing	1000	142404



16° DRAADGEBONDEN ASFALTNAGELS, INOX A2

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

▲▼ Lijfdiameter (mm)	▲▼ Lengte	▲▼ Type draad	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
3 mm	25 mm	Ring	1	Full head roofing	1000	142405

ACCESSOIRES



Artikel code 018881
LITHIUM ACCULADER -
IM90(i / Ci / Xi),
PPN50(i,Ci,Xi), COMBI Xi,
IM65-50, IM45



Artikel code 018880
LITHIUM ACCU - IM90(i / Ci /
Xi), PPN50(i,Ci,Xi), COMBI
Xi, IM65-50, IM45



Artikel code 115251
IMPULSE REINIGER 300 ML



Artikel code 013690
CLEANING KIT PULSA &
IMPULSE (EXCL. FILTER &
O-RING)



Artikel code 401482
IMPULSE OLIE



Artikel code 575722
GASPATROON (2X) - IM45



Artikel code 900507
CAR ADAPTER 12V -
PULSA / IMPULSE

TECHNISCHE INFORMATIE

Batterij

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Batterij capaciteit	2.1 Ah
Aantal bevestigingen per batterij	4200
Oplaadtijd	90 Min.
Accu technologie	Lithium

Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Gewicht (EPTA)	3 kg
Afmeting, diepte	315 x 317 x 127 mm
Slagkracht	30 J
Aantal bevestigingen per gaspatroon	1000 schoten
Magazijn capaciteit	125 nagels
Werkingstemperatuur	+7°C...+40 °C
Maximum Cycli per uur	1000 nagels
Maximum Cycli per seconde	2 nagels

Verbruiksartikelen

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Nagellengte (mm)	22-35 -

Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidniveau (EN 12549) Lwa,1s,1m	99 dB(A)
Geluidniveau (EN 12549) LpC	< 130 dB(C)
Geluidsniveau (En 12549) Lpa,1S,1M	86 dB(A)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	2 m/s ²