



GA5050

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. De beschermkap is eenvoudig zonder gereedschap te bevestigen en verstellen.
2. Ergonomisch ontworpen veiligheidsschakelaar voor gemakkelijke hantering.
3. Voorzien van geïntegreerd oog om valbevestiging aan te koppelen.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl

GA5050	Technische gegevens														Prijs excl. btw
	Afm. lxbxh (mm)	Diameter schijf (mm)	Toerental onbelast (min ⁻¹)	Geluidsdrukniveau (dB(A))	Gewicht (EPTA) (kg)	Opgenomen vermogen (Watt)	Kabel lengte (m)	Asblokkering	Aansluiting/opname	Volt (spanning) (V)	Vibratie a, vlakslippen met AV-greep (m/s ²)	Vibratie a, vlakslippen (m/s ²)			
GA5050	325x140x117	125	11000	91	2,3	1300	2,5	1	M14x2	230	8,5	7,5			€ 139,00

Standaard accessoires



Handgreep AV M (1 stuks)
- 158237-4
- 0088381342452



Nokkensleutel (1 stuks)
- 197610-3
- 3240890469656

Optionele accessoires



Afbraamschijf 125x6,0mm staal (1 stuks)
- A-80933
- 0088381141031



Afbraamschijf 125x6mm RVS (1 stuks)
- A-80656
- 0088381139168



Afbraamschijf X-LOCK 125x22,23x6,0mm RVS (1 stuks)
- E-00402
- 0088381555432



Afbraamschijf X-LOCK 125x22,23x6,0mm staal (1 stuks)
- E-00393

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.