



## TW004GZ

### Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Slagmoersleutel met 4 instelbare toerentallen voor afstemming aandraaimoment op het werkstuk.
2. Uitgerust met variabele toerenregeling in de schakelaar.
3. Met LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
4. Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
5. Uitgerust met 1/2" vierkant aansluiting met frictiering en gat voor borgpen.
6. Uitgerust met maximaal-toerentalfunctie, bij gedeeltelijk indrukken van de schakelaar gaat toerental naar maximaal.
7. Digitaal instelbaar: allround machine met breed bereik aan verbindingen (M10-M20, 8.8 metrisch).

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op [www.makita.nl](http://www.makita.nl)



| TW004GZ                    | 144x86x253            | BL-motor          | 99  | 1/2" vierkant              | 210                               | 70                                | 160                               | 36                         | 1                                     | 16,5  | 6 - 18                                | 5 - 16                                 | 350                               | 1                              | € 235,00               |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <i>Technische gegevens</i> | <i>Afm. bbxh (mm)</i> | <i>Type motor</i> | <i>Geluidsdrukniveau (L<sub>WA</sub>) (dB(A))</i> | <i>Aansluiting/optieme</i> | <i>Max. koppel (stand 3) (Nm)</i> | <i>Max. koppel (stand 1) (Nm)</i> | <i>Max. koppel (stand 2) (Nm)</i> | <i>Vol. (spanning) (V)</i> | <i>Var. toerenregeling (digitaal)</i> | <i>Vibratie a<sub>h</sub> bevestigen tot max. (m/s<sup>2</sup>)</i> | <i>Bout/schroef 8.8 metrisch (mm)</i> | <i>Bout/schroef 12.9 metrisch (mm)</i> | <i>Max. koppel (stand 4) (Nm)</i> | <i>Linksom auto stop modus</i> | <i>Prijs excl. btw</i> |



Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op [www.makita.nl](http://www.makita.nl).