



HR3011FCJ

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. SDS-PLUS Combiammer met 3 standen, kan ook linksom draaien.
2. Laag trillingsniveau door Anti Vibratie Technologie (AVT), $9,5 \text{ m/s}^2$ bij boren.
3. Uitgerust met constant toerental, daardoor blijft de machine ook onder belasting op toeren.
4. Geïntegreerde LED verlichting voor beter zicht op het werk.
5. Met veiligheidsslipkoppeling, voorkomt letsel bij vastslaan.
6. In combinatie met stofafzuigunit DX10 is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 265 mm.
7. In combinatie met stofafzuigunit DX10 is de nuttige boorlengte 190 mm.
8. Ideaal boorbereik voor gaten tot 22 mm, maar kan tot 30 mm in beton.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl

AVT

| Technische gegevens | Min. bbxh (mm) | Slagkracht (EPTA) (ouls) | Vibratie a. beitel en zijhandgreep (m/s^2) | Vibratie a. hamerboren in beton (m/s^2) | Gewicht (EPTA) (kg) | Ongemiddeld vermogen (Watt) | Toerental onbelast (stand I) | Aantal slagen (stand I) | Ideaal boorbereik (beton) (mm) | Diameter betonboor (mm) | Prijs excl. btw |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|--|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| HR3011FCJ | 369x98x242 | 3,9 | 6,0 | 9,5 | 4,8 | 1050 | 0 - 840 | 0 - 4500 | 10 - 22 | 4 - 30 | € 379,00 |

Standaard accessoires



Optionele accessoires



Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.

Inkoop & logistiek

| Model | Gewicht per stuk incl. verpakking (kg) | Afmeting verpakking HxBxD (mm) | Aantal stuks per overdoos | Goingsprijs excl. BTW (per stuk) | EAN-code |
|-----------|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| HR3011FCJ | 8,005 | 315x395x295 | 1 | € 379,- | 0088381896702 |