

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Rotatielaser

GRL 300 HV



Eenvoudige bediening met horizontale en verticale zelfnivellering

De belangrijkste gegevens

Werkbereik met ontvanger	300 m (diameter)
Werkbereik	60 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,1 mm/m

Bestelnummer 0 601 061 501

[> Meer productinformatie](#)

Technische gegevens

Technische gegevens

Laserdiode	635 nm, < 5 mW
Werktemperatuur	-10 – 50°C
Opslagtemperatuur	-20 – 70°C
Laserklasse	3R
Werkbereik	60 m
Werkbereik met ontvanger	300 m (diameter)
Werkbereik zonder ontvanger	60 m (diameter)
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,1 mm/m
Zelfnivelleerbereik	± 5° (8 %)
Nivelleertijd	15 s
Rotatiesnelheid	150, 300, 600 min ⁻¹
Elektrische voeding	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D)
Gebruiksduur, max.	Accu's (NiMH) 30 uur
Statiefschroefdraad	5/8"
Gewicht, ca.	1,8 kg
Kleur laserlijn	rood

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Eenvoudig te bedienen dankzij één knop per functie en zelfverklarend display
- Snel inzetbaar voor horizontale en verticale toepassing door automatische zelfnivellering van 8% ($\pm 5^\circ$)
- De inschakelbare schokwaarschuwingsfunctie verhindert nivelleerfouten bij trillingen en schokken

