

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 435.422.08

Uitgegeven op: 18-03-2016



## Certificaathouder

Alprokon Aluminium Development BV  
Bremen 1  
2993 LJ Barendrecht  
T: +31 (0)180 643 950  
F: +31 (0)180 643 965  
E: info@alprokon.com  
I: www.alprokon.com



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### **kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers**

geleverd onder logo / merk:

### **ALPROKON**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**uitvoering: 007 , 007-1 , 007-3 , 007-4 , 007-6(rubber kader) , Prefab-007 , 007-7**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Alprokon Aluminium Development BV  
Nummer: 435.422.08

blad 2 van 2

## 1. PRODUCT

kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers

## HOOFD GROEP

meerpuntsvergrendeling

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering:	1 profiel met 2 penschoten, 3 schootsparingen en 1 meerpuntsslot met 3 haakschoten
Bediening / systeem:	bediening penschoten: middels schuifgrendels; afsluitbaar door actieve vleugel met Nemea(comfort)meerpuntsslot: 17 mm PRC; PC: 72 mm; DM: 55 mm
Materiaal:	profiel: aluminium; meerpuntsslot: aluminium voorplaat met stalen verzinkte slotkasten
Afmeting:	profiel: div.lengte 40/50x47/60 mm; penschoot: Ø 13 mm; sluitpotten met flens: Ø 22 flens:40x30x35x7/3: zonder flens Ø 22 x 32 mm; meerpuntsslot voorplaat: div.lengte 40x47/60 mm; slotkasten: 200x90x15 EN 125x55x15 mm
Bevestiging:	profiel: 20x 4x40mm; sluitpot: inboor: schuine flens: 2x4,0x50mm; vlakke flens: 1x4,0x25 mm; slot: 10 punts
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout op dubbele houten deuren

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: versies 1 maart 2016 - Rev 0

## 4. PRESTATIES

Een kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden. Opmerking: In gevelementen die moeten voldoen aan een inbraakwerendheidsklasse (RC) van EN 1627 kunnen uitsluitend SKG\*\*\* cilinders toegepast worden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).