

7104L


Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Ideaal voor pen- en gatverbindingen in zware houtconstructies, zoals gebinten, chalets en carports.
2. Voor het snel en precies frezen van 155 mm diepe pengaten.
3. Geïntegreerde spanklem geschikt voor balken tot 308 mm.
4. Kan zonder de machine te verplaatsen 130 mm in de lengte richting frezen, dankzij schuin instelbare zwaard.
5. Makkelijk verplaatsbaar door relatieve lichtgewicht (17 kg).
6. Machine moet op een geaard stopcontact worden aangesloten.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl


Technische gegevens	
Afm. lxbxh (mm)	512x298x513
Rotatiesnelheid (m/s)	5
Max. invaldiepte (mm)	155
Vibratie a, onbelast (m/s ²)	2,5
Vibratie (K) onbelast (m/s ²)	1,5
Geluidsdrukniveau (LpA)	90
Gewicht (EPTA) (kg)	17,3
Ongenomen vermogen (Watt)	1140
Kabellengte (m)	5,0
Vol. (spanning) (V)	230
Onveiligheid (K) (LpA) (dB (A))	3
Max. geleengte (langsrichting) (mm)	130
Werkstuk breedte (mm)	80 - 308
Prijs excl. BTW	€ 1.319,00

Standaard accessoires




Freesketting 16,5mm (1 stuks)

- A-16570
- 0088381131629



Kettingolie 100ml (1 stuks)


- 182229-1
- 0088381152853



Steeksleutel 13/17mm (1 stuks)


- 781204-0
- 0088381102483

Optionele accessoires



Freesketting 18mm (1 stuks)

- A-16586
- 0088381131636



Freesketting 21mm (1 stuks)

- A-16592
- 0088381131643

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.