



## DTD157Z

### Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Geschikt voor lichte en kleine schroefwerkzaamheden.
2. Digitaal instelbaar: kan breder bereik aan verbindingen aan (M4-M14).
3. A-stand: Voorkomt verspringing en schade aan schroefdraad. Start op lage snelheid totdat de schroef weerstand in het materiaal krijgt.
4. Twee additionele standen: H voor hoge toeren. S voor lage toeren.
5. Uitgerust met een kwalitatief hoogwaardige en energiezuinige koolborstelloze motor.
6. Hoog werkcomfort door ergonomisch ontwerp, softgrip en laag gewicht.
7. Uitgerust met dubbele led-verlichting voor goed zicht op het werkstuk.
8. Voorzien van verbeterde lagering van de as zodat de bit minder beweegt.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op [www.makita.nl](http://www.makita.nl)

**LXT XPT BL**  
MOTOR

Technische gegevens	Afm. bbxhh (mm)	Toerental onbelast (stand 1)	Toerental onbelast (stand 2)	Aansluiting/opname	Aantal slagen (stand 1)	Aantal slagen (stand 2)	Max. koppel (stand 1) (Nm)	Max. koppel (stand 2) (Nm)	Schroef houddraad (lengte) (mm)	Volt (spanning) (V)	Vibratie a <sub>w</sub> bevestigen tot max. (m/s <sup>2</sup> )	Bout/schroef 8,8 metrisch (mm)	Bout/schroef 12,9 metrisch (mm)	Gewicht met hoge LXT 18 Plus (kg)
DTD157Z	133x81x232	0 - 1300	0 - 3000	1/4" zeskant Vorm E	0 - 2000	0 - 4100	20	140	22 - 90	18	11,5	3,5 - 14	3 - 12	1,5 € 129,00

## Standaard accessoires



Draaghaak lang (1 stuks)

- 346317-0

- 0088381374194

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op [www.makita.nl](http://www.makita.nl).