

## PrimaCover Standard FR

### Vlamvertragend zelfklevend afdekvlies



PrimaCover Standard FR is een vlamvertragend afdekvlies voor harde doorgedroogde ondergronden. Voorkomt beschadigingen door puin, vuil, vocht, verf, rollend materieel, vallende gereedschappen en slijpsel.

#### Technische gegevens (\*)



Vloeistofdicht



Voor vloeren en trappen



Vlamvertragend

<b>Samenstelling</b>	Bovenzijde Drager Lijm	Folie Polyester Dispersie acrylaten	
<b>Afmetingen</b>	Rollen	0.65 m x 25 m 1 m x 25 m	1 m x 50 m
<b>Technische gegevens</b>	Kleur Vliesdikte Foliesterkte	Rood/rose 190 g/m <sup>2</sup> 40 µm	
<b>Eigenschappen</b>	Vlamvertragend (volgens EN 13501-1 Bfl s-1) Vloeistofdicht Schokabsorberend Zelfklevend Herbruikbaar Gemaakt van gerecyclede polyestervezels		
<b>Toepassing</b>	Voor alle doorgedroogde ondergronden Geschikt voor vloeren en trappen		
<b>Verwerking</b>	Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken		
<b>Opmerkingen</b>	Aanbrengen op doorgedroogde ondergrond. Vooraf geschiktheid van het product testen. Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik.		

Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de verwerking ervan gegeven worden. Het is de verantwoording van de gebruiker, de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bestemmen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Bovengenoemde waarden zijn richtwaarden, welke in onze/externe laboratoria bereikt werden. Ze kunnen op grond van kleine variaties bij testapparaten, marginale afwijkingen vertonen. Veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving blijven voorbehouden.

\* overeenkomstig de huidige norm