



## HR5212CV

### Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Uiterst snelle SDS-MAX combihamer met extreem lage trillingswaarde.
2. Voorzien van nieuwe generatie Anti Vibratie Technologie.
3. Slechts 9.0 m/s<sup>2</sup> vibratie = 148 minuten onafgebroken boren/beitelen.
4. Ideaal boorbereik voor gaten tot 32 mm, maar kan tot 52 mm in beton.
5. Werk stofvrij met stofadapter boren 196861-5 en stofadapter breken 199144-2 (std bij de HR5212CV).
6. Uitgerust met elektronica voor constant toerental, softstart en soft no load.
7. Uniek: zij- en achtergreep zijn losgekoppeld van het motorhuis. Resulteert in uiterst lage trillingswaarde.
8. Voorzien van veiligheidsschakelaar: stopt wanneer de schakelaar losgelaten wordt.
9. Uitgerust met een vastzetknop voor continue breekwerkzaamheden.
10. Maximale veiligheid en duurzaamheid door slipkoppeling.
11. Tevens in toeren regelbaar. Resulteert in bredere toepassingen voor breken.
12. Makkelijk te bedienen functieschakelaar.
13. Beitel kan in 24 posities vastgezet worden, waardoor altijd onder de juiste hoek gewerkt kan worden.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op [www.makita.nl](http://www.makita.nl)

**AVT** NIEUW


**TNO** innovation for life

HR5212CV	Aantal instelbare beitelstanden	Afm. bbxh (mm)	Slagkracht (EPTA) (oule)	Vibratie a <sub>h</sub> beitel en zijhandgreep (m/s <sup>2</sup> )	Vibratie a <sub>h</sub> hamerboren in beton (m/s <sup>2</sup> )	Geluidsdrukniveau (L <sub>WA</sub> ) (dB(A))	Gewicht (EPTA) (kg)	Opgenomen vermogen (Watt)	Softstart	Toerental onbelast (stand 1)	Kabel lengte (m)	(Veiligheids) slipkoppeling	Cap. kroonboor (mm)	Constant toerental	Prijs excl. btw
HR5212CV	24	599x140x287	19,1	7,2	9,9	98	11.9	1510	1	150 - 310	5,0	1	20 - 160	1	€ 949,00

## Standaard accessoires



## Optionele accessoires



Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op [www.makita.nl](http://www.makita.nl).

## Inkoop & logistiek

Model	Gewicht per stuk incl. verpakking (kg)	Afmeting verpakking HxBxD (mm)	Aantal stuks per overdoos	Goingsprijs excl. BTW (per stuk)	EAN-code
HR5212CV	18,2	447x651x174	1	€ 949,-	0088381899925