

# KBU 35 QW

Universal-magneet-kernboormachine tot 35 mm

Bestelnummer: 7 270 54 61 00 0

€ 1.246,30

incl. BTW

€ 1.030,00

excl. BTW



Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag en de hoogste functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats.

- Extreem belastbare constructie dankzij solide machine-opbouw met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang. Ontworpen voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1100 watt motor met hoog vermogen en zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- Klein en licht.
- Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- Extra magneetschakelaar in de boorstandaard.
- Kernboor-snelwisselsysteem zonder gereedschap.
- Toerentalgeregelde tacho-elektronica.
- Grote magnetische kracht.
- Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- Geïntegreerde koelmiddeltank.
- Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- Kantelsensor.
- Toerentalgeheugen „Memory-Function“.



# KBU 35 QW

Universal-magneet-kernboormachine tot 35 mm

Bestelnummer: 7 270 54 61 00 0

## Technische gegevens

Nom. opgen.vermogen	1 100 W
Afgeg. vermogen	550 W
Toerental belast	130 - 520 1/min
Spiraalboor max. Ø	16 mm
Kernboren boordiepte max.	50 mm
Tappen	M 14
Verzinken max. Ø	31 mm
Ruimen max. Ø	16 mm
HM Kernboor max. Ø	35 mm
HSS kernboor max. Ø	35 mm
Kernboorhouder	3/4 in Weldon
Wisselen van kernboren	zonder gereedschap
Slag	135 mm
Tot. slagbereik	260 mm
Magnetische houderkracht	10 000 N
Afmetingen magneetvoet	175 x 80 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	10,6 kg
230V	X

## Leveringsomvang::

1 koffer
1 koelmiddelreservoir
1 sjoband
1 spaanderhaak
1 centreerpennen
1 contactbeveiliging