



## HR003GZ02

### Belangrijkste gebruikersvoordelen:


1. Uitgerust met efficiënte BL-motor die de kracht en prestatie biedt van gesnoerde equivalent HR2811FT.
2. Voorzien van elektronica voor constant toerental en variabele toerenregeling.
3. Ideale combihamer voor gaten tot 16 mm, maar kan tot 28 mm in beton.
4. In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 260 mm.
5. Zeer laag trillingsniveau door Anti Vibratie Technologie (AVT), 7,0 m/s<sup>2</sup> bij boren in beton (45% van HR2811FT).
6. Combihamer met drie functies: boren, hamerboren en lichte breekwerkzaamheden.
7. Slagkracht (2.9 Joules) is gelijk aan de gesnoerde equivalent HR2811FT.
8. Met dubbele LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
9. Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
10. Duurzaam dankzij beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu.
11. Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op [www.makita.nl](http://www.makita.nl)

**AVT** NIEUW **BL** MOTOR

Technische gegevens	Alm. lxbxh (mm)	Type motor	Ingebouwde verlichting	Slagkracht (EPTA) (Joule) (dB(A))	Geluidsdrukniveau (L <sub>WA</sub> )	Toerental onbelast (stand I)	(Veiligheids)slijkcoppeling	Aansluiting/opname	Aantal slagen (stand I)	Ideaal boorbereik (beton) (mm)	Volt (spanning) (V)	Accu-beveiliging	Gewicht met BL4040 accu (kg)	Prijs excl. BTW
HR003GZ02	358x102x232	BL-motor	1	2,8	93	0 - 980	1	SDS-PLUS	0 - 5000	4 - 16	36	1	6,6	€ 429,00

## Standaard accessoires



## Optionele accessoires



Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op [www.makita.nl](http://www.makita.nl).