

DAK-KIT LX COMFORT LIJNKLEM MET ENERGIE-ABSORBER 20M 2QT

P709GCL

Kit bestaande uit een anti-val 2-puntsharnasgordel met automatische gespen, een lijnklem met energie-absorber en 2 karabijnhaken met automatische kwartslag en een ankerstrop

Voordelen

- Gebruiksklare kit
- Stretchbanden bij de schouders
- Karabijnhaken met automatische kwartslag

Toepassingsgebieden

- Bouw
- Industrie
- Logistiek
- Diensten

Verpakking

- Verkoopenheid: per kit
- Geleverd in een opbergzak met stevige bodem
- Doos met 5 stuks

Benaming	Code
Dak-kit	68 432 960

Afzonderlijk te koop	
Valharnas LX Comfort	68 432 979
Karabijnhaak LX16	68 433 029

Normen

- EN 361: 2002
- EN 362: 2004B
- EN 795: 2012 Type B
- EN 353-2: 2002



Beschrijving

VALHARNAS

- Valharnas met 2 bevestigingspunten (borstzijde - rugzijde)
 - Aluminium D-ring aan rugzijde = duurzaam
 - Automatische gespen van aluminium = snel vast te klikken, de banden hoeven niet bij elk gebruik te worden versteld
 - Stretchbanden bij de schouders = bewegingsvrijheid
 - Label voor identificatie van de drager
 - Getest tot 140 kg
 - Kleur: rood/zwart
- Samenstelling:
- Banden: polyester
 - Automatische gespen: aluminium
 - D-ring aan rugzijde: aluminium

LIJNKLEM OP GEVLOCHTEN KOORD

- Sterke lijnklem van roestvrij staal > 15 kN
- Gevlochten polyester koord 20 m diameter 12 mm
- Versterkte kabellussen = meer duurzaamheid
- Transparant omhulsel = visuele controle van de naden
- Koord met energie-absorber
- Getest tot 140 kg

2 CONNECTORS

- Karabijnhaken LX16 in verzinkt staal
- Automatische kwartslag
- Weerstand 25 kN
- Opening 16 mm

ANKERSTROP

- Koord van polyester
- Lengte 0,8 m / Breedte 20 mm
- Statische weerstand (volgens EN 566) > 22 kN
- Breeksterkte: 30 kN

