



PANDSER® EPDM ZELFKLEVEND BUTYL

PANDSER® EPDM ZK-B is een uit 2 delen opgebouwde tape. Aan de basis van dit hoogwaardige product staat de PANDSER® EPDM 0,75mm strook. Deze is voorzien van een zelfklevende butyl laag. De beschermfolie op de butyl laag bestaat uit 2 delen.

UITVOERINGEN

Voor het waterdicht maken van houten en zinken gootafvoeren zijn zelfklevende butyl stroken de ideale oplossing. PANDSER® EPDM stroken zijn tevens uitermate geschikt als platdakreparatie.

TOEPASSING

Waterkering en winddichting in gevel- of wandconstructie. Ook toepasbaar in gootconstructies. Kan worden gebruikt in zowel renovatie als nieuwbouw.

VOORDELEN

- Hoge aanvangshechting (direct vast)
- Blijvende elasticiteit
- Snel en eenvoudig te verwerken
- Lange levensduur
- Ongevoelig voor veroudering
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Ozon stabiel

TOEPASSING IN DAKGOOT



PANDSER® EPDM PRIMER



EPDM ZELFKLEVEND BUTYL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE GEGEVENS

Dikte PANDSER® EPDM ZK-B	1,3 mm
Breedtematen	200, 400 en 600 mm
Levering projectmatig per rol	Op rollen van 20 meter

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Levensduurverwachting	± 50 jaar
Verouderingsbestendigheid	Bestand tegen U.V.- en I.R. straling Hoge bestendigheid tegen biologische organismen en chemicaliën
Brandclassificatie	EN 13501-1 Euroklasse E
Temperatuurbestendig	van ca. -35°C tot +100°C

Artikelnummer	PANDSER® EPDM ZK-B	Aantal
WKFEP551-0202	200mm x 20M	per rol
WKFEP551-0402	400mm x 20M	per rol
WKFEP551-0602	600mm x 20M	per rol

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar

VERWERKING

Voor een optimale hechting op zuigende ondergronden wordt aangeraden PANDSER® EPDM primer te gebruiken

TOEPASSING

GEVELS - GOTEN

