

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER

Toepassingen

Achterwanden, kasten, lijsten, kozijnen, plinten, meubels, binnen & buiten afwerking

Eigenschappen


- Robuuste machine
- Olivrij – geen smering vereist
- Magnesium behuizing - lichtgewicht en comfortabel te gebruiken
- Verstelbare diepteinstelling
- Comfortabel handvat
- EZ-Clear™ neus om spijker snel te verwijderen
- 360° verstelbaar uitlaat
- Twee beschermdopjes
- Geavanceerde riemhaak

Afwerkspijker machine

Technische specificaties

Afmetingen (LxWxH)	330x89x292 mm
Netto gewicht	2,1 kg
Activering instelling	Trigger fire
Luchtingang	1/4" female NPT
Werkdruk	4,8 - 8,3 Bar
Luchtverbruik (bij 60 schoten per minuut)	133 l/m
Werktemperatuur	-18 - 49 °C
Geluidsdruk niveau (Lpa)	89 dB
Geluidskracht niveau (Lwa)	94 dB
Trillingniveau	<2,5 m/s ²
Schoten / Seconde	5
Magazijn capaciteit	104 Stuks
Draaddikte	15 ga.
Rol type 1	Papier gebonden strip
Rolhoek	34 °

Specificaties bevestigingsmiddel



Beschrijving

FinishPro42XP, afwerkspijkermachine 1,8mm (DA)

Art. Nr.

4G2003N

EAN code

0741474040771