



## KALK-CEMENT-EX CONCENTRAAT

# Verwijdert moeiteloos kalk en cementaanslag

- Effectieve werking en resultaat
- Voor zuurvaste ondergronden
- Breed inzetbaar
- Met water afspoelbaar



# KALK-CEMENT-EX CONCENTRAAT

## OMSCHRIJVING

Voor het moeiteloos verwijderen van oude en vastzittende kalk- en cementaanslag, van zuurvaste ondergronden. Ook geschikt voor het verwijderen van cementsluiers.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Kalk-Cement-Ex Concentraat is geschikt om kalk- en cementresten te verwijderen van diverse, zuurbestendige ondergronden. Eveneens toepasbaar als "etsmiddel" voor gladde cementgebonden vloeren e.d. en als ontkalker van leidingen, ketels, e.d.

## THEORETISCH VERBRUIK

5 – 10 m<sup>2</sup>/l onverdund product

## PRAKTISCH VERBRUIK

Maximale verdunning 1 op 10, verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling en het gewenste resultaat.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verdund Kalk-Cement-Ex Concentraat tot maximaal 1:10 met water. Werk bij verticale vlakken van onder naar boven om lopers en strepen te voorkomen. Breng het product aan met behulp van een spons of hand drukspuit en laat het 5 - 10 minuten inwerken. Gebruik eventueel een autoborstel of witte pad ter ondersteuning. Wanneer de rode kleur verandert in een geelwitte kleur alvorens het gewenste eindresultaat is bereikt, moet Kalk-Cement-Ex opnieuw worden aangebracht. Spoel na gebruik alles zeer goed af met water tot een neutrale ondergrond is bereikt. Kalk-Cement-Ex Concentraat, voor o.a. toepassing in de navulsprayflacon, te verdunnen in de mengverhouding van 200 ml Kalk-Cement-Ex Concentraat en 450 ml schoon water. Maak eerst een proefvlak

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C  
Maximale relatieve vochtigheid : 100%  
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C  
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

## OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

## PH

1.0000

## HOUDBAARHEID

12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaanbroken, originele verpakking.

**Uitgiftedatum:** 25/08/2020

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)